

betrouwbare patroonblussers tot 15 graden onder nul

Het hoogwaardige FPA blusschuim is speciaal ontwikkeld voor polaire vloeistoffen zoals alcoholen en ketonen. Tevens is dit blusschuim geschikt om te gebruiken in temperaturen met een vorst risico tot 15 graden onder nul, waardoor deze brandblusser geschikt is om bijvoorbeeld parkeergarages te beveiligen.

Pluspunten van Saval FPA blussers

- hoog blusvermogen op polaire vloeistofbranden
- vorstvrij tot wel 15 graden onder nul
- veilig op elektrische apparatuur
- patroon activering: betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden
- gemakkelijk te hervullen
- optimale worplengte voor bestrijding van de brandhaard op geruime afstand
- zeer geringe nevenschade na gebruik
- eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers

Met drukpatroon: optimale zekerheid

Hoe geavanceerd een blusser onder constante druk ook is, een patroonblusser is nog altijd de meest zekere keuze als het om brandblussers gaat. Door toepassing van een binnenliggend patroon wordt de druk in de blusser pas opgebouwd wanneer het blustoestel geactiveerd wordt. Bovendien maakt een drukpatroon inwendige controle van de blusser mogelijk, juist doordat de binnenzijde niet continu onder druk staat.

Brandklasse B: vloeistoffen

Het FPA schuim is speciaal door Saval ontwikkeld om alcohol- en keton branden te bestrijden. Het schuim is bestand tegen de enorme hitte die ontstaat bij dit type brand en blust door het vuur af te dekken met een schuimdeken. Deze schuimdeken voorkomt herontsteking.

Vorstvrij tot wel 15 graden onder nul

De speciale samenstelling van het FPA schuim zorgt er voor dat deze blusser in Nederland goed buiten te gebruiken is, tot 15 graden onder nul. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de FPA blusser goed kan worden toegepast in ruimtes waar vorst risico's zijn, maar de omstandigheden wel blusschuim vereisen.

Toepassingen

- laboratoria
- nabij vries- en/of koelcellen
- parkeergarages
- veilinggebouwen

Elektrische apparatuur onder spanning

De speciale Saval schuimnozzle zorgt niet alleen voor een optimale schuimvorming, maar creëert ook een niet geleidende schuimstraal. Daardoor kunnen de Saval schuimblussers veilig gebruikt worden op elektrische apparatuur onder spanning, zoals printers, keukenapparatuur en schakelkasten.



Kwaliteit

De Saval schuimblussers onderscheiden zich door blusvermogen en kwaliteit. De hoge kwaliteit is het resultaat van een uitgekiend ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Onder normale omstandigheden staat het blustoestel niet onder druk, waardoor het onderhoud zeer goed uitgevoerd kan worden. Het koolzuurpatroon wordt pas geopend bij activering van het blustoestel waardoor de blusser altijd op de juiste

werkdruk komt. Het drijfgas zorgt ervoor dat het blusmiddel voor gebruik nog eens goed gemengd wordt voor een maximaal blusvermogen.

Schoon en verantwoord

Door de speciale schuimnozzle komt het schuim alleen dáár waar u het hebben wilt en nergens anders. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water en laat geen agressieve sporen na.


Technische gegevens

type		M6P-FPA	M9P-FPA
rijkstypekeurmerk		ja	ja
blusvermogen	klasse A	13	21
	klasse B	113	183
	klasse C	✓	✓
temperatuurgebied	°C	-15 /+60	-15 /+60
gewicht gevuld	kg	11,1	15,5
grootste hoogte	mm	560	590
grootste breedte	mm	230	230
diameter cilinder	mm	162	190
vulling FPA mix	l	6	9
proefdruk	bar	27	27
werkdruk bij 20°C	bar	Ca. 14	Ca. 14
inhoud CO ₂ patroon	g	95	120
spuittijd	s	Ca. 35	Ca. 45
worplengte	m	3-5	3-5
slanglengte	mm	500	550
bestelnummer		8905462	8905463



Technische helpdesk van Saval

Heeft u vragen of problemen? Dan kunt u altijd een beroep doen op Saval. Saval is een REOB en NCP erkend bedrijf. Voor technische vragen is onze helpdesk tijdens kantooruren bereikbaar op 076-5487230.



EN3



Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda. Sinds 2010 is Saval onderdeel van de SK Fire & Security Group.



Huifakkerstraat 22 4815 PN
Postbus 3499 4800 DL
Breda

tel. verkoop 076-5487230
tel. service 076-5487240
fax 076-5487250
✉ info@saval.nl www.saval.nl